# Aansluitblok | GST18/3

ARTIKELNUMMER: 142-015

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dit compacte aansluitblok is ontwikkeld voor een snelle, veilige en nette aansluiting van verlichtingsinstallaties. De handige 3-polige steekklem maakt het aansluiten van fase, nul en aarde eenvoudig. Daarnaast is het aansluitblok geschikt als koppelpunt voor een GST18/3-aansluiting, waardoor armaturen en installaties snel kunnen worden aangesloten of losgekoppeld.

Door de combinatie van een 3-polige steekklem, geïntegreerde trekontlasting en GST18/3-compatibiliteit biedt dit aansluitblok een praktische oplossing voor zowel vaste installaties als armaturen die eenvoudig aangesloten of vervangen moeten kunnen worden.

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Aansluitblok \| GST18/3 |
| EAN | 8714984954519 |
| Aantal per omdoos | 100st |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Model | Montagedoos |
| Montagewijze | Universeel |
| Lengte | 100mm |
| Breedte | 36mm |
| Diepte | 25mm |
| Type behuizingsdoorvoer | Geen |
| Aantal invoeren | 1 |
| Uitvoering deksel | Montagedeksel |
| Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
| Transparant deksel | Nee |
| Gebruikstemperatuur | -20 - 70??C |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Toepasbaar met giethars | Nee |
| Giethars meegeleverd | Nee |
| Verzegelbaar | Nee |
| Weersbestendig | Nee |
| Montage in de grond | Nee |
| Montage onder water | Nee |
| Met trekontlasting | Ja |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9005 |
| Max. aderdoorsnede | 2.5mm?? |
| Garantie | 2 jaar |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.











17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.