
DALI2 multi address controller || 12 ~ 36V | 5*5A | DT6/DT8

ARTIKELNUMMER: 214-190

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geavanceerde 5-kanaals DALI-controller voor RGBTW-, RGBW-, RGB-, tuneable white- en enkelkleurige ledverlichting. Ondersteunt DALI DT6/DT8 en PushDim. Geschikt voor 12–36V DC, met maximaal 5 A per uitgang.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** DALI
- **Aantal kleurkanalen:** 5
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 36
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 36
- **Max. uitgangsstroom (A):** 5
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd
- **Aantal zones:** 5

Technische specificaties:


Product naam	DALI2 multi address controller || 12 ~ 36V | 5*5A | DT6/DT8
EAN	8714984947818
Aantal per omdoos	64st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Nee
Max. uitgangsstroom	5A
Uitgangsspanning	12 - 36V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	170mm
Breedte	59mm
Hoogte	29mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Aantal zones	5
Aantal kleurkanalen	5, RGBTW
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Ingangsspanning	12 - 36V
Besturingswijze	DALI
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.