Grondspot || 24V | 42mm | mat | grijze ring | 2,4W | 3000K

ARTIKELNUMMER: 140-014

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

24V grondspot met hoogwaardige RVS afdekring en CREE led's. Exclusief voeding.

Kenmerken

IK08 en IP67
24V, exclusief voeding
Extra lange aansluitsnoer (3 meter)

Technische specificaties:

Product naam	Grondspot || 24V | 42mm | mat | grijze ring | 2,4W | 3000K
EAN	8714984925960
Aantal per omdoos	20st
Dimbaar	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Antraciet
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas mat/gesatineerd
Aansluitwijze	Overig
Lengte	63mm
Hoogte/diepte	63mm
Inbouwlengte	90mm
Inbouwhoogte/diepte	90mm
Inbouwdiameter	39mm
Buitendiameter	42mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning	24 - 24V
Nom. stroom	700 - 700mA
Aantal polen	2
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Max. oppervlaktetemperatuur	50°C
Max. belasting	0.25kg
Overrijdbaar	Nee
Materiaalkwaliteit behuizing	Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Richtbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000h
Max. systeemvermogen	2.4W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	111 - 111lm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Specifieke lichtstroom armatuur	46.3lm/W
Slagvastheid	IK08
Soort bedrading	Eindig
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C





17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.