KNX LED controller || 4CH x 5A | 12 ~ 36V

ARTIKELNUMMER: 214-191

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Krachtige 4-kanaals KNX-controller voor constante spanningsleds – ideaal voor RGB(W)-toepassingen of het afzonderlijk aansturen van vier lichtgroepen in slimme gebouwbeheersystemen. Volledig te integreren in elk standaard KNX-systeem.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** KNX
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 36
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 36
- **Max. uitgangsstroom (A):** 5

Technische specificaties:

Product naam	KNX LED controller || 4CH x 5A | 12 ~ 36V
EAN	8714984951693
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Ja
Max. uitgangsstroom	5A
Uitgangsspanning	12 - 36V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	170mm
Breedte	53.4mm
Hoogte	28mm
Aantal zones	4
Aantal kleurkanalen	4, RGBW
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ingangsspanning	12 - 36V
Besturingswijze	KNX
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.