TRONIX guided by light

LED lichtslang | 24V | 30m | horizontaal | 3000K WW

ARTIKELNUMMER: 050-108

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

24V led-lichtslangen van Tronix Lighting zijn enorm populair dankzij hun veelzijdigheid en duurzaamheid, waardoor ze het gehele jaar gebruikt kunnen worden. Lichtslangen zijn ideaal voor het verlichten van locaties, zowel binnen als buiten. Denk hierbij aan terrassen, café's, zwembaden of als accentverlichting bij een bar.

Kenmerken

- IP65
- Horizontale led-structuur
- 36 DIP led's per meter
- Afknipbaar per 17 cm lichtslang
- Inclusief voedingskabel (gestripte draad)


Technische specificaties:

Product naam	LED lichtslang | 24V | 30m | horizontaal | 3000K WW
EAN	8714984925731
Aantal per omdoos	1st
Model	Slang
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	36
Lampvermogen per meter	2.9W
Stralingshoek	360°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	170mm
Beschermingsgraad (IP)	IP65

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Zelfklevend	Nee
Lichtstroom per meter	100lm
Totale lengte	30m
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	70-79
Diameter	13mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	20000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	30.48lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Max. systeemvermogen	87W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	34.5lm/W
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Kleurtemperatuur	3000K
Garantie	2 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	100mm
Lengte aansluitkabel	1.5m

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.