LED voeding | 300/400/450/500/620mA | max 40V/25W | GST18i3

ARTIKELNUMMER: 215-166

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

De ideale led-voeding als het aankomt op een goede balans tussen een aantrekkelijke prijs en uitstekende prestaties. Dankzij de focus op gebruiksvriendelijkheid beschik je zo niet alleen over een voeding die werkt met een brede selectie lampen, maar ook over een product waar je nog jaren op kunt bouwen.

Kenmerken

- Constante stroom output
- Vrij in te stellen in een vermogen van 13 tot 25 Watt
- Erg compact formaat voor makkelijke plaatsing
- IP20 beschermd


Technische specificaties:

Product naam	LED voeding | 300/400/450/500/620mA | max 40V/25W | GST18i3
EAN	8714984951303
Aantal per omdoos	72st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	30 - 40V
Uitgangsstroom	300 - 620mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	13 - 25W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	103mm
Breedte	39mm
Hoogte	28mm
Opgenomen vermogen	25W

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ingangsspanning	200 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Niet dimbaar
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 45??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	3 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


28mm
103mm
39mm