LED voeding | eldoLED ECOdrive 560/A | 50W | DALI

ARTIKELNUMMER: 215-606

Bekijk dit product in onze webshop

eldoLED



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

De ECOdrive led-drivers van eldoLED beschikken over een programmeerbare uitgang (constante stroom). ECOdrive drivers dimmen vloeiend terug tot 1%, met uitstekende flikkerprestaties. Tevens eenvoudig toe te passen in combinatie met single color, dimbare led-armaturen op DALI basis.

Kenmerken

- Te combineren met de 214-231 Casambi module (via de led code ingang)
- Te combineren met een variatie aan ledverlichting, waaronder single color verlichting op DALI
- Uitgaande stroom: 150 - 1400 mA
- Uitgaande spanning: 2 - 55 Volt

Technische specificaties:


Product naam	LED voeding | eldoLED ECOdrive 560/A | 50W | DALI
EAN	8714984943667
Aantal per omdoos	40st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	2 - 55V
Uitgangsstroom	150 - 1400mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitgangsvermogen	50 - 50W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	153mm
Breedte	76.2mm
Hoogte	30.5mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Opgenomen vermogen	50W
Ingangsspanning	120 - 250V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	DALI
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	eldoLED
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.