Railspot || 3-fase | wit | 20W | 3000K | 40° | dimbaar

ARTIKELNUMMER: 169-291

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

De Driver van deze dimbare Trackspot zit in de Trackadaptor, waardoor de warmte van zowel de led's als de Driver los van elkaar afgevoerd kunnen worden. Dit zorgt voor een goede warmte afvoer en een langere levensduur. Voor meer ontwerpopties wordt deze witte Trackspot geleverd met een zwarte en een witte frontring.

Rails & accessoires - 3-fase rails

Tronix Lighting biedt een ruim en divers assortiment op het gebied van 3 fase rails en bijhorende accessoires. Elk product is verkrijgbaar in bijpassende kleuren voor een prachtig, op maat gemaakt resultaat.

Kenmerken

- Hoge warmte afvoer door separate led's en Driver
- Dimbaar
- Geleverd met witte en zwarte frontring

Technische specificaties:

Product naam	Railspot || 3-fase | wit | 20W | 3000K | 40° | dimbaar
EAN	8714984941854
Aantal per omdoos	12st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Lengte	186mm
Buitendiameter	80mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	- - -mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Inbouwdiameter	0 - 0mm
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Kleur	Wit
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	3000K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	500 - 500mA
Aantal polen	3
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	20W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1700 - 1700lm
Efficiëntie armatuur	85 - 85lm/W
Vermogensfactor	0.9
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Reflector	Hoogglans
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C
Ingangsspanning railverlichting	230V


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.











17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.