Railspot | 3-fase | wit | GU10 | 50mm

ARTIKELNUMMER: 169-152

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze railspot is voorzien van een losse GU10 aansluiting, waardoor het mogelijk is om te werken met diverse lichtbronnen. Hierdoor kan men het licht geheel naar wens inrichten, met onbeperkte mogelijkheden op het gebied van lichtkleur en besturing.

Rails & accessoires - 3-fase rails

Tronix Lighting biedt een ruim en divers assortiment op het gebied van 3 fase rails en bijhorende accessoires. Elk product is verkrijgbaar in bijpassende kleuren voor een prachtig, op maat gemaakt resultaat.

Kenmerken

- Met GU10 aansluiting
- IP20, lampen niet inbegrepen

Technische specificaties:

Product naam	Railspot | 3-fase | wit | GU10 | 50mm
EAN	8714984946026
Aantal per omdoos	30st
Lamptype	LED uitwisselbaar
Lamphouder	GU10
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Lengte	212mm
Buitendiameter	60mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	- - -mm
Inbouwdiameter	0 - 0mm
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Kleur	Wit
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	Optioneel
Lichtuittrede	Direct
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	- - -mA
Aantal polen	3
Lichtbron inbegrepen	Nee, zonder LED
Lichtverdeler	Geen
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0mm??
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK02
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	- - -lm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Effici??ntie armatuur	- - -lm/W
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Reflector	Geen
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45??C
Ingangsspanning railverlichting	230V

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.









17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.