TRONIX guided by light

Spot || wit | inbouw Ø68-73mm | 6W | 2200K | dim

ARTIKELNUMMER: 136-176

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze downlight is een efficiënte vervanger voor GU10 spots. De diepe behuizing en hoogwaardige reflector minimaliseren verblinding en zorgen voor subtiele plaatsing in het plafond. De interne driver maakt snelle, eenvoudige montage mogelijk.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Vermogen (W)**: 6
- **Kleurtemperatuur (K)**: 2200
- **Kleur behuizing**: Wit
- **Stralingshoek:** 21-40° - Mediumstralend
- **Buitendiameter (mm):** 81
- **Inbouwmaat (mm)**: 68 - 73
- **Dimbaar:** Ja

Technische specificaties:

Product naam	Spot || wit | inbouw Ø68-73mm | 6W | 2200K | dim
EAN	8714984939028
Aantal per omdoos	60st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaal afdekking	Zonder kap
Aansluitwijze	Gestripte draad
Hoogte/diepte	87.7mm
Buitendiameter	81mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	87.7 - -mm
Inbouwdiameter	68 - 73mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleur reflector	Wit
Kleurtemperatuur	2200K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	29 - 29mA
Aantal polen	2
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000h
Max. systeemvermogen	6W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	360 - 360lm
Efficiëntie armatuur	60 - 60lm/W
Vermogensfactor	0.95
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Dimmethode	Fase afsnijding
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Reflector	Hoogglans
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 16


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.











17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.