Verstelbare downlight || wit | Ø96mm | 24° | 3000K | 260mA | zonder voeding

ARTIKELNUMMER: 136-036

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze kantelbare en draaibare downlight biedt optimale lichtopbrengst. Het moderne, witte armatuur is perfect voor precieze en flexibele verlichtingsaanpassingen in zowel commerciële als residentiële ruimtes.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Verstelbaarheid:** Draaibaar en zwenkbaar
- **Vermogen (W)**: 10
- **Kleurtemperatuur (K)**: 3000
- **Kleur behuizing**: Wit
- **Buitendiameter (mm):** 96
- **Inbouwmaat (mm)**: 85 - 92
- **Aansluitwijze**: Overig

Technische specificaties:

Product naam	Verstelbare downlight || wit | Ø96mm | 24° | 3000K | 260mA | zonder voeding
EAN	8714984932135
Aantal per omdoos	36st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitwijze	Gestripte draad
Hoogte/diepte	68mm
Buitendiameter	96mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	68 - -mm
Inbouwdiameter	85 - 91mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	3000K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Nee
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning	40 - 40V
Nom. stroom	0 - 250mA
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP30
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	11W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	0 - 800lm
Efficiëntie armatuur	80 - 80lm/W
Vermogensfactor	1
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Dimmethode	Optioneel
Oppervlak geborsteld	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Reflector	Hoogglans
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 25


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.











17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.